

Ficha técnica montacargas diésel de 3.5 toneladas

Características generales

| | |
|--------------------------------|------------|
| Modelo | CPC35 |
| Capacidad máxima | 3,500 kg |
| Elevación máxima | 4.50 m |
| Capacidad a 4.5 m de elevación | 2,800 kg |
| Distancia del centro de carga | 500 mm |
| Tipo | Diésel |
| Transmisión | Automática |

Llantas

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Tipo de llanta | Semi sólida |
| Número de ruedas frontales | 2 |
| Número de ruedas traseras | 2 |
| Banda de rodadura delantera | 1,000 mm |
| Banda de rodadura trasera | 970 mm |
| Neumáticos delanteros | 28X9-15-12PR |
| Neumáticos traseros | 6.50-10-10PR |

Dimensiones

| | |
|--|---------------------------|
| Distancia entre ejes | 1,740 mm |
| Voladizo delantero | 498 mm |
| Ángulo de inclinación del mástil (delantero/trasero) | (6/6) ° |
| Altura con mástil retraído | 2,120 mm |
| Altura máxima de elevación de carga | 4,500 mm |
| Altura total una vez elevada la carga al máximo | 5,750 mm |
| Altura total de protección con mástil retraído | 2,070 mm |
| Altura máxima de elevación sin extensión de mástil | 888 mm |
| Horquilla (largo x ancho x espesor) | 1,070 mm x 125 mm x 50 mm |
| Longitud total (horquilla excluida) | 2,700 mm |
| Ancho total | 1,225 mm |
| Radio giro | 2,420 mm |
| Distancia del suelo al mástil | 135 mm |
| Distancia del suelo al centro de la distancia entre ejes | 143 mm |
| Ajuste lateral de la horquilla (máximo/mínimo) | (1060/250) mm |

Peso

| | |
|------------|----------|
| Peso total | 4,700 kg |
|------------|----------|

Desempeño

| | |
|---|----------------|
| Velocidad de desplazamiento (cargado) | 18 km/h |
| Velocidad de desplazamiento (descargado) | 19.5 km/h |
| Velocidad de elevación (cargado/descargado) | (330/370) mm/s |
| Velocidad de descenso (cargado/descargado) | (350/400) mm/s |
| Inclinación máxima del terreno (cargado/descargado) | (15/20) % |



Capacidad de carga contra distancia al centro de carga

